

55 mm BEKA DUOFILAMENT



AÇIKLAMA

Beka Duofilament, profesyonel futbol kulüplerinin antrenman sahalarında kullanılmak üzere tercih edilmektedir. Beka Duofilament, futbol, ragbi ve diğer yoğun tempolu sporların oynanması için mükemmel bir seçenektir. Bu nedenle Beka Duofilament, spor okulları, eğitim kurumları ve profesyonel spor kulüpleri tarafından tercih edilmektedir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN YAPISI

- ÜRETİM METODU :** Tufting Cut Pile
- KULLANIM ALANI :** Profesyonel futbol ve spor sahaları
- HAV BOYU :** 55 mm (+- 2%)
- TOPLAM HAV BOYU :** 116 mm (+- 4%)
- SIKLIK / ENİNE:** 64 ilmek / 100 cm (5/8 Gauge)
- SIKLIK BOYUNA :** 130 ilmek / 100 cm
- TOPLAM İLMEK ADEDİ :** 8.320 ilmek / m² (+- 5%)
- ELYAF AĞIRLIĞI :** 1.325 gr / m² (+- 10%)
- TOPLAM AĞIRLIK :** 2.600 gr / m² (+- 10%)
- RULO ÖLÇÜLERİ:** 4x25 m. Standart rulo ölçüsü veya projelere özel ölçülerde.

TABAN YAPISI

- BİRİNCİ TABAN:** Thiolon D12 - 265 gr / m² (+- 5%)
- TABAN TEDARİKÇİSİ:** Thiolon / Hollanda
- KAPLAMA:** Carboxylated (SBR) Lateks - 1.000 gr / m² (+-10%)
- LATEX TEDARİKÇİSİ:** DOW / Almanya
- RULO ENİ:** 400 cm
- RULO BOYU:** Projeye göre uyarlanmış uzunlukta

ELYAF YAPISI

- D.TEX :** 12.000 / 6 DTEX (+- 10%)
- ELYAF ÖZELLİĞİ :** 100% Polietilen
- ELYAF KALINLIĞI :** 310(PE) Mikron (+- 10%)
- ELYAF RENGİ:** Lime/Dark & Field/Olive Green
- U.V DAYANIMI:** 6000 saat (Weather - 0 Meter test)
Tested to DIN 53387
- RENK HASLIĞI:** mavi skala 1-8 > 7
- ÇEVRESEL UYUM:** Ağır metal ve sağlığa zararsız, çevre dostu polimerlerden üretilen ürünlerdir

DOLGU MATERYAL YAPISI

- STABİLİZASYON** Silica kum
- DOLGUSU:** Ölçüleri 0,5 - 1,2 mm, minimum %80 oval yapıda , yaklaşık 25-28 kg / m2 uygulanır
- PERFORMANS** SBR granül,
- DOLGUSU:** Ölçüleri 1,00 - 3,00 mm, Minimum yaklaşık 9 kg / m2 uygulanır